



Splitter HDMI 18G, 4 Porte

No.: 38236

Distribuzione di un segnale HDMI su quattro schermi

Descrizione

- Invia un segnale HDMI 2.0 su 4 monitor HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR
- Supporto HDCP 2.2
- Gestione dati EDID
- 2 anni di garanzia

Questo Splitter HDMI 18G è una soluzione compatta e di alta qualità per la distribuzione di segnali HDMI 2.0 18G da un unico dispositivo sorgente a più monitor. Con il supporto di risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:4:4 8bit, questo splitter è la soluzione ideale in scenari retail, in strutture mediche o in esercizi commerciali pubblici per la riproduzione di segnali video su diversi monitor ad alte risoluzioni. Il supporto HDR (High Dynamic Range) aggiuntivo consente di visualizzare i contenuti video con una maggiore luminosità, con un contrasto più netto e con una gamma cromatica molto più ampia per ottenere colori altamente realistici.

Collegabile in cascata fino a tre livelli per grandi installazioni multi-schermo ad esempio in centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie o uffici di borsa.

Il supporto HDCP 2.2 esclude qualsiasi problema nella riproduzione di una vasta gamma di contenuti protetti con la connessione a dispositivi sorgente quali ricevitori satellitari, decoder, lettori Blu-Ray e mediaplayer 4K HDR, mentre la gestione dei dati EDID tramite dei selettori assicura la massima compatibilità con i monitor. Il design robusto e compatto permette di effettuare installazioni in luoghi nascosti e in spazi angusti.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio passante
- Supporto CEC: -
- Porte Audio separate: -
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: Emulazione EDID

Connettori

- Ingressi: 1 x HDMI (Femmina)
- Uscite: 4 x HDMI (Femmina)
- Controllo: -
- Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 163x63x16mm (6.42x2.48x0.63in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.373kg (0.82lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 1A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 248x55x183mm (9.76x2.17x7.2in)
- Peso complessivo: 0.526kg (1.16lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto della Confezione

- Splitter HDMI
- Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38236
- EAN: 4002888382366

© LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150