

Tablets for TEOS

Tablet Android dalle specifiche elevate ottimizzato per le applicazioni corporate



Panoramica

La potenza nelle tue mani

Disponibili con quattro dimensioni dello schermo, questi tablet sono un'elegante aggiunta alle sale di rappresentanza, spazi di aggregazione, sale riunioni e aree reception e rendono più facile controllare le applicazioni di signage. I modelli da 7" e 10" sono i partner ideali per la prenotazione di sale e la gestione della sala riunioni, mentre i modelli da 15" e 22" sono perfetti per applicazioni di reception virtuale.

Ogni tablet elegante e durevole è dotato di un processore potente e di touchscreen capacitivo per assicurare un funzionamento reattivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È disponibile una vasta gamma di opzioni per la connessione di rete e l'alimentazione via Ethernet (modelli da 7", 10" e 15") semplifica l'installazione senza bisogno di prese di alimentazione AC e cavi aggiuntivi.

Attributi

Facile installazione

Niente prese di alimentazione AC* e standard VESA per installazione a parete.

Schermo chiaro e luminoso

Il pannello IPS di alta qualità del tablet offre una visualizzazione nitida delle informazioni sulla riunione.

Funzionamento affidabile 24 ore su 24/7 giorni su 7

Questo tablet Android di livello enterprise è ottimizzato per le complesse applicazioni corporate e B2B, offrendo un funzionamento affidabile 24 su 24/7 giorni su 7.

Funzionamento veloce e reattivo

Il potente processore del tablet assicura un funzionamento fluido e reattivo.

Touchscreen multi-point capacitivo

Il display touchscreen di alta qualità supporta il multi-touch, consentendo massima flessibilità nel controllo gestuale.

Opzioni di connettività versatili

Collegamento alle reti aziendali tramite LAN o Wi-Fi. Con la porta USB è possibile installare applicazioni o eseguire aggiornamenti di sistema.

Power over Ethernet

Il supporto di PoE (Power over Ethernet) semplifica l'installazione e riduce i requisiti di cablaggio aggiuntivi.

Montaggio VESA flessibile

La totale compatibilità con lo standard VESA semplifica l'installazione sicura su una

parete o una scrivania.

Identificazione RFID

Integra il lettore RFID (TEB-RFID) per controllare l'identificazione. La lettura di una tag o una scheda NFC avviene all'istante.

Specifiche

Pannello	
Dimensioni (diagonale)	TEB-7XPL: 7" TEB-10XPL: 10,1" TEB-10SLB: 10,1" TEB-15XP: 15,6" TEB-22XP: 21,5"
Risoluzione	TEB-7XPL: 1024 x 600 TEB-10XPL: 1280 x 800 TEB-10SLB: 1280 x 800 IPS TEB-15XP: 1920 x 1080 TEB-22XP: 1920 x 1080
Luminosità	TEB-7XPL: 240 cd/m ² TEB-10XPL: 500 cd/m ² TEB-10SLB: 500 cd/m ² TEB-15XP: 300 cd/m ² TEB-22XP: 250 cd/m ²
Usa	Uso commerciale 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Angolo di visione	TEB-7XPL: H 140° / V 130° TEB-10XPL: H 160° / V 160° TEB-10SLB: H 160° / V 160° TEB-15XP: H 170° / V 170° TEB-22XP: H 160° / V 160°
Tecnologia touch	TEB-7XPL: Projected Capacitive (5 punti) TEB-10XPL: Projected Capacitive (5 punti) TEB-10SLB: Projected Capacitive (5 punti) TEB-15XP: Projected Capacitive (10 punti) TEB-22XP: Projected Capacitive (10 punti)
Sistema e connettività	
CPU	TEB-7XPL: Cortex A53, Octa Core, RK3368H TEB-10XPL: Cortex A17, Quad Core, RK3288 TEB-10SLB: Cortex A17, Quad Core, RK3288 TEB-15XP: Cortex A17, Quad Core, RK3288 TEB-22XP: Cortex A17, Quad Core, RK3288
Memoria di sistema	2 GB di SDRAM DDR3
Memoria interna	TEB-7XPL: 16GB Flash eMMc TEB-10XPL: 16GB Flash eMMc TEB-10SLB: 8 GB Flash eMMc TEB-15XP: 16GB Flash eMMc TEB-22XP: 16GB Flash eMMc

Storage esterno	TEB-7XPL: - TEB-10XPL: Slot per scheda SD TEB-10SLB: Slot per scheda SD TEB-15XP: Slot per scheda SD TEB-22XP: Slot per scheda SD
Sistema operativo	Android 6
Porte I/O	TEB-7XPL: Micro-USB / USB / RJ45 / Connettore POGO / Ingresso c.c. da 12 V TEB-10XPL: Micro-USB / USB / HDMI / Porta GPIO / uscita audio da 3,5 mm / RJ45 / Connettore POGO / Ingresso c.c. da 12 V TEB-10SLB: Porta USB Express, (micro) USB, HDMI TEB-15XP: Micro-USB / USB / HDMI / SPDIF/ Porta GPIO / uscita audio da 3,5 mm / RJ45 / Connettore POGO / 12 V TEB-22XP: Micro-USB / USB / HDMI / SPDIF/ uscita audio da 3,5 mm / RJ45 / Connettore POGO / Ingresso c.c. da 12 V
Rete	TEB-7XPL: LAN RJ45 / Wi-Fi / PoE TEB-10XPL: LAN RJ45 / Wi-Fi / Versione BT 4.2 TEB-10SLB: LAN RJ45 / Wi-Fi / Versione BT 4.2 TEB-15XP: LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2 TEB-22XP: LAN RJ45 / Wi-Fi / BT 4.2
Supporto POE	Interruttore PoE IEEE 802.3af e 802.3at (consigliato)

Specifiche video e audio

Supporto video	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
Supporto audio	MP2, MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF
Supporto foto	JPG, BMP, GIF
Microfono	TEB-7XPL: Opzionale TEB-10XPL: Sì TEB-10SLB: Sì TEB-15XP: Sì TEB-22XP: Sì
Altoparlanti	TEB-7XPL: 2 x 2 W TEB-10XPL: 2 x 2 W TEB-10SLB: 2 x 3 W TEB-15XP: 2 x 3 W TEB-22XP: 2 x 3 W

Specifiche fisiche

Alloggiamenti	Alloggiamento in plastica
	TEB-7XPL: Sì, ma non utilizzato per TEOS TEB-10XPL: Laterale

Barra LED	TEB-10SLB: Surround TEB-15XP: - TEB-22XP: -
Colore	TEB-7XPL: Nero TEB-10XPL: Bianco e nero TEB-10SLB: Bianco e nero TEB-15XP: Nero TEB-22XP: Nero
Peso	TEB-7XPL: 500 g TEB-10XPL: 650g TEB-10SLB: 610 g TEB-15XP: 1300 g TEB-22XP: 4200g
Dimensioni (L x A x P)	TEB-7XPL: 188 x 120 x 24 mm TEB-10XPL: 255 x 181 x 25 mm TEB-10SLB: 255 x 181 x 25 mm TEB-15XP: 388 x 242 x 28 mm TEB-22XP: 531 x 322 x 35 mm
Montaggio	TEB-7XPL: Modello VESA unico TEB-10XPL: VESA 75 TEB-10SLB: VESA 75 TEB-15XP: VESA 100 TEB-22XP: VESA 100
Alimentazione	TEB-7XPL: 12 V / 2 A (UE, REGNO UNITO, USA) TEB-10XPL: 12 V / 2 A (UE, REGNO UNITO, USA) TEB-10SLB: 12 V / 2 A TEB-15XP: 12 V / 2 A (UE, REGNO UNITO, USA) TEB-22XP: 12 V / 5A
Consumi di alimentazione	TEB-7XPL: 4 ~ 11 Watt TEB-10XPL: 10 ~ 20 Watt TEB-10SLB: 10 Watt ~ Max 19,5 Watt TEB-15XP: 10 ~ 20 Watt TEB-22XP: 30 ~ 45 Watt

Compatibilità con TEOS Manage (licenze opzionali)

Prenotazione delle sale	TEM-TA10
Digital signage	TEM-TA10
Accesso dei visitatori	TEM-TA10
TV corporate	TEM-TA10
Wayfinding	TEM-TA10
Controllo delle sale	TEM-TA10
Sondaggio	TEM-TA10

Altro

Garanzia standard

TEB-7XPL: 3 anni con sostituzione anticipata con un esemplare nuovo
TEB-10XPL: 3 anni con sostituzione anticipata con un esemplare nuovo
TEB-10SLB: 3 anni con sostituzione anticipata con un esemplare nuovo
TEB-15XP: -
TEB-22XP: -

Galleria

